

ボルテクト仕様選定表

特別高圧充電判定装置「ボルテクト」仕様表

※御注文、御見積の依頼に際しては、下記該当欄に数量、□に✓点等を御記入ください。

□御注文	□御見積	年 月 日	製品納期	年 月 日
ご依頼主(社名・住所)		お届け先(社名・住所・担当者)		
TEL: FAX:		TEL:		
ご担当(所属・氏名)		設置サイト名称		
TEL: FAX:				

公称線路電圧: _____ kV	検出器設置場所: □屋外 □屋内 □盤内 □GIS内蔵センサー有り
------------------	-----------------------------------

※制御器の感度は、取扱説明書P.12 [離隔距離表の注意]を確認して選定してください。

既納品交換の場合は、制御器の製造番号等で仕様を確認しますので正確に御記入をお願いいたします。	
既設の制御器型式	HG7- _____ M _____ A _____ ・製造番号 _____ ・製造 _____ 年 _____ 月 _____ 台

名称	型式	感度	台数	銘板	塗装色	制御電源
制 御 器	1相	HG7-SM1A 標準	台	(標準) □和文	(標準) □5Y7/1 (全ツヤ)	(標準) □DC110V (75~143V)
		HG7-SM1AH 高感度	台	(非標準) □英文	(非標準) □7.5BG6/1.5 (全ツヤ)	(非標準) □DC24V (21~32V)
		HG7-SM1AL 低感度	台			※以下、コンバータ内蔵 (保安器は-Sを選定してください。)
		HG7-DM1A 標準	台		□IN7 (全ツヤ)	□DC220V (110~250V)
	2相	HG7-SM2A 標準	台			□AC100V (85~132V)
		HG7-SM2AH 高感度	台			
		HG7-SM2AL 低感度	台			
		HG7-DM2A 標準	台			

名称	型式	台数	銘板	塗装色	塗装仕様
保 安 器	1相	HG7-P1B (標準)	台	(標準) □和文	(標準) □ポリエステル(粉体)
		HG7-P1B-S (コンバータ内蔵用)	台	(非標準) □英文	(非標準) □重耐塩仕様
	2相	HG7-P2B (標準)	台	(標準) □5Y7/1 (全ツヤ)	
		HG7-P2B-S (コンバータ内蔵用)	台	(非標準) □7.5BG6/1.5 (半ツヤ) □IN7 (全ツヤ)	

名称	型式	台数	付属シールドケーブル長さ	塗装色(DD型のみ)	塗装仕様(DD型のみ)
検出器	HG7-DD- _____ m	台	型式欄に、 10m単位で記入下さい。 (標準) 10m 例: HG7-DD-10m	(標準) □IN7 (全ツヤ) (非標準) □5Y7/1 (全ツヤ)	(標準) □メラミン樹脂 (焼付) (非標準) □重耐塩仕様
	HG7-CTA- _____ m	台			

名称	型式	台数	目盛	カバー色
広角度電圧計	DVF-11M	台	線路電圧により異なりますので、 広角度計器仕様書(VHG07-S-001)を参照して下さい。	(標準) □IN1.5 (非標準) □7.5BG4/1.5

名称	型式	台数	長さ	断面積
1芯シールドケーブル	CVV-SB	本	_____ m (10m単位)	3.5mm ²

目次等

検電器

検電器

充電
検出器

検電器
チェッカー

検出器

送電線
検出器

送電線
検出器

送電線
検出器

送電線
検出器

送電線
検出器

送電線
検出器

送電線
検出器

送電線
検出器

送電線
検出器

送電線
検出器

送電線
検出器

送電線
検出器

送電線
検出器

送電線
検出器