HLA-1A
検電器チェッカ
電池内蔵方式 ハンディタイプ

■特長
- 現場で手軽に使用できる
- 低圧用および高圧用の両方がチェックできる
- 小型、軽量で携帯に便利

■仕様

出力電圧	H 端子…AC400V±20% L 端子…AC100V±20%
出力周波数	55Hz ±10Hz
短絡電流	0.5mA以下
使用温度範囲	−10℃～+50℃
内蔵電池	単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本 電池寿命…累計使用時間　約1時間
寸法	65mm×120mm×40mm
質量	430g
標準価格	¥51,000

HLA-2G
検電器チェッカ
電池内蔵方式 ハンディタイプ

■特長
- HSE-7G検電器に最適。

■仕様

出力電圧	H 端子…AC1,200V±20% L 端子…AC70V±20%
出力周波数	55Hz ±10%
短絡電流	0.5mA以下
使用温度範囲	0℃～+50℃
内蔵電池	9V角形乾電池(6F22/6LF22)×2本 電池寿命…累計使用時間　約2時間
寸法	80mm×150mm×50mm
質量	700g
標準価格	¥74,000

HLL-3
検電器チェッカ
AC100V電源方式 壁取付タイプ

■特長
- 高圧、低圧用検電器の両方がチェックできます。
- AC100VとAC1,000Vの二つの出力端子を備えており、低圧用、高圧用、高低圧共用の各種検電器のチェックが行えます。

■仕様

出力電圧	「高圧用」　AC1,000V(±10%) 「低圧用」　AC100V(±10%)
入力電圧	AC100V(50/60Hz)
耐電圧	AC2kV 1分間(入力ーアース間)
短絡電流	1mA以下
寸法	100mm×150mm×66mm
質量	550g
標準価格	オープン

HLL-3D
検電器チェッカ
AC100V電源方式 壁取付タイプ AC・DC対応

■特長
- 低圧交流検電器又は低圧直流検電器の両方が一台でチェックできます。

■仕様

出力電圧	AC55±5V、DC+60±10V、DC−60±10V
入力電圧	AC100V(50/60Hz)
耐電圧	AC2kV 1分間(入力ーアース間)
短絡電流	1mA以下
寸法	100mm×150mm×66mm
質量	580g
標準価格	オープン